

SPアンカー

吸音板と一体感のある平面的な仕上げを実現



ブラック / グレー / アイボリー / ライトグレー / ホワイト

SPアンカーはABS樹脂製プレートに特殊な加工を施したボルトを取り付けた製品です。専用のSPキャップを使用することで、吸音材の表面と一体化した外観を作り出します。また、SPキャップは防音材の表面に対してほぼ平面に仕上がるため、ホコリなどが積もりにくく衛生的で、美しい仕上げを実現します。

施工要領「SPアンカー」

1. 取付面にピンを接着し養生後、強度が発現したことを確認してから材料の取付をおこないます。
2. 材料の取付後、材料表面を押し込みボルト先端を露出させ、SPキャップを差し込んでください。
3. SPキャップを手で差し込み3~4回、時計周りに回転させます。

規格	20 / 25 / 40 / 50 / 75 / 100 / 125 ※125は受注生産です。
入数	SPアンカー : 1000本 SPキャップ : 1000個 セブンレジン : 4本
材質	ピン : 鉄+ユニクロメッキ (M3) プレート : ABS樹脂 (30×30×2) キャップ : ABS樹脂 (26.5φ)
キャップ色	ブラック / グレー / アイボリー / ライトグレー / ホワイト
SPホルダー	電動ドライバーに取付て、簡単にキャップを取り付けることができます。
SPカッター	美しく簡単にボルトを露出させることができます。

データ

キャップ接合参考強度 300N程度

資料

■ 報告書「SPキャップ引抜強度試験」



カスタム

■ キャップ特注色 ■ キャップ塗装(艶消黒など)

SPファスナー 高断熱性 樹脂製打ち込みアンカー



ブラック / グレー / アイボリー / ホワイト

SPファスナーはポリプロピレン-射出成型の一体型打ち込み式アンカーです。仮押さえした吸音材などの上から、ドリルで十分な深さの下穴を明け、アンカーを挿入し、プラスチックハンマーなどで打ち込むだけで材料を固定できます。接着作業が不要で、湿潤面などの接着困難な箇所や補修工事などに適しています。

規格	25 / 40 / 50 / 75 / 100 / ディスク(90φ)
入数	1箱 : 1000本 ※コンクリート用ドリルSDS-plus1本付 500本(ドリルなし)から販売可能です。
材質	ポリプロピレン樹脂

※SP ファスナー 100 にはドリル付属しません。

データ

SPファスナー引抜参考強度
コンクリート : 490N以上 / ALC : 390N程度

資料

■ 報告書「SPF-ALC引抜強度試験報告書」



施工要領

1. 防音・断熱材を仮固定し、その上からドリルで孔をあけます。
2. SPファスナーを手で挿入し、プラスチックハンマーなどを使用し、真っすぐ叩き込んでください。

使用ドリル刃径	コンクリート : 8.0mm ALC : 7.5mm
---------	-------------------------------