

スプレーボンド G-7 改 冷・暖・防音工事用スプレーボンド



種別	造作用・ゴム系溶剤形接着剤
主成分	スチレンブタジエンゴム
主溶剤	ノルマルヘキサン
表示	JIS A 5549 造作用接着剤 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC 基準適合
容量	430ml / 小箱6本 大箱30本

用途

- グラスウール、ロックウール等と不織布等の接着。
- ビル、冷蔵庫などの断熱材の接着。
- 音響室などの吸音材の接着。
- 発泡スチロールの接着。

TIPS

- ・ボタンの吹出ノズルを回転させて縦型、横型と塗布方向にあわせて変換可能。
- ・低温環境下での接着性良好。
- ・接着剤が高密度に噴出し、効率的な塗布が可能。
- ・噴射可能面積 約7㎡ / 1本



接着剤販売事業 セブン工業株式会社はコニシ株式会社の一次代理店です。



コニシ 在庫品

- 内装用
CH18 / G10Z / G2002 / K10 / K10A / KE60 など
- 建材用
クイックメンダー / スプレーのり Z-3 / ダクト用スプレー など
- ※その他、コーキング剤、KMP10、両面テープ WF109など様々な接着剤の取り扱いがあります。



TIPS

- ・接着剤の選定、提案からいたします。まずは、ご相談ください。